
PODZIAŁ PROWADNICZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA GŁ. SIECI
ZAGŁĘBIENIE GŁ. SIECI
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
-50,00 m n.p.m.
1:100
1000
Rozkład prac i technologia wykonania
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 60° Ø150 mm
Kolano poziomowe 30° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kompensator poziomowy Ø150x2
Kompensator poziomowy Ø125x2
Kompensator poziomowy Ø125x2
Kolano poziomowe 90° Ø160 mm
Kolano poziomowe 90° Ø160 mm
Kolano poziomowe 90° Ø80 mm
Kolano poziomowe 90° Ø80 mm
Połączenie z istn. siecią ciepłą
Do budynku nr 34
Kabel NN
kon. szt. Ø200, R.d.=65.78
kon. szt. Ø200, R.d.=62.10
kon. szt. Ø150, R.d.=62.90
kon. szt. Ø200, R.d.=61.34
kon. szt. Ø150, R.d.=62.90
kon. szt. Ø150, R.d.=62.85
kon. szt. Ø200, R.d.=62.10
kon. szt. Ø200, R.d.=61.68
kon. szt. Ø200, R.d.=63.33
kon. szt. Ø200, R.d.=63.18
kon. szt. Ø150, R.d.=63.10
kon. szt. Ø200, R.d.=63.59
kon. szt. Ø200, R.d.=63.54
kon. szt. Ø200, R.d.=65.10
kon. szt. Ø200, R.d.=64.18
kon. szt. Ø200, R.d.=64.60
wod. miejski
drogi asfalt.
Ø150 L=299.80m
Ø125 L=169.70m
Ø80 L=84.00m
Ø65 L=46.60m
73.50m
39.60m
19.40m
105.30m
154.30m
18.60m
92.20m
21.45m
23.00m
Zejście prześlowe Ø150/125 mm
Zejście prześlowe Ø125/100 mm
Zejście prześlowe Ø100/80 mm
Zejście prześlowe Ø125/100 mm
mur oporowy
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm
Kolano poziomowe 90° Ø150 mm